


Classic Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Diese Matten werden mit hochwertigen Farbstoffen hergestellt, die das Logo oder die Werbebotschaft Ihres Unternehmens in leuchtenden Farben darstellt. Erhältlich mit einer Auswahl an strapazierfähigen Gummirücken für verschiedene Einsatzorte.

- Hergestellt mit unserem hochmodernen **ChromoJET-Drucker**
- Wählen Sie aus unserer breiten Palette von **130 Farben**
- **ECONYL®-Garn**, welches vollständig aus Abfallprodukten hergestellt wird, ist eine bahnbrechende Alternative zu herkömmlichem Nylon. Durch die Umwandlung von entsorgten Materialien zu hochwertigem Garn trägt Econyl® dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und Abfall zu reduzieren.

→ SPEZIFIKATIONEN

- Garn** ECONYL® regeneriertes Nylon
1/8th gauge cut pile
- Rückseite**
- **Trägermaterial:** Nicht gewebter, gebundener Spinnpolyester
 - **Gummiunterlage:** 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung
 - **Ausführung:** Glatt oder genoppt
 - **Dicke:** 1.4 mm (auch in 2.5 mm erhältlich)
- Trittrand**
- **Dicke:** 2.0 mm (± 0.5)
 - **Gewicht:** 2581 g/m² (± 4 %)
- Andere Eigenschaften**
- **Florgewicht:** 625 g/m²
 - **Florhöhe:** 6 mm
 - **Maschenzahl:** 8.5 spi
 - **Gewicht der Matte:** 1613 g/m² (±4 %)
 - **Gesamtgewicht:** 2300 g/m² (± 4 %)



→ STANDARDGRÖßEN

60x85	85x300	115x300	200x200
75x85	115x180	150x200	200x300
85x115	115x200	150x240	
85x150	115x240	150x250	
85x240	115x250	150x300	

→ SONDERGRÖßEN

Max. Breite:

Glatte Rückseite, mit Rand: 240 cm
Glatte Rückseite, ohne Rand: 235 cm
Genoppter Rücken: 200 cm

Max. Länge: 600 cm

Größentoleranz: +/- 2%

Gewichtstoleranz: +/- 5%

→ REINIGUNGSANLEITUNG



1. Vorwäsche	2-3 mins	Medium	Kalt
2. Abfluss	1 min		
3. Vorwäsche ¹	2-3 mins	Medium	Kalt
4. Abfluss	1 min		
5. Hauptwäsche ²	5-8 mins	Hoch	40-50 °C
6. Abfluss	1 min		
7. Spülen 1	2 mins	Hoch	Kalt
8. Abfluss	1 min		
9. Spülen 2	2 mins	Hoch	Kalt
10. Abfluss	1 min		
11. Extrahieren ³	8-10 mins		

Hinweise

1. Optional

2. Für bedruckte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Die Verwendung alkalisch aufgebauter Produkte wird nicht empfohlen.

3. Beim Herausziehen perforierter Matten wird ein einmaliger Hochgeschwindigkeitsauszug empfohlen (maximale G-Kraft 600 G). Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Ladungen perforierter Matten entnommen werden, erfolgt ein geteilter Extraktionszyklus, wie unten beschrieben empfohlen, um eine optimale Wasserentnahme zu erreichen.

Geteilter Extraktionszyklus und Trocknung



1. Extrahieren	2 mins	Niedrige Geschwindigkeit
2. Abfluss	1 min	Waschgeschwindigkeit
3. Extrahieren	5 mins	Hohe Geschwindigkeit





































































































































1. Trocken	10-15 mins	Max. 80°C
2. Abkühlen	5 mins	

Hinweise

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach hin. Lassen Sie die Matten vor dem Rollen abkühlen. Rollmatten stapeln sich zur Auslieferung. Lagern Sie bedruckte Matten niemals gefaltet oder stapelweise in feuchtem Zustand, um Farbübertragungen zu vermeiden.

→ **FARBEN**

 130	 110	 469	 439	 389	 369	 101	 420	 382
 402	 430	 464	 112	 445	 429	 388	 480	 473
 426	 412	 103	 440	 460	 404	 308	 121	 383
 104	 431	 127	 451	 458	 427	 387	 481	 401
 423	 366	 463	 452	 457	 417	 436	 446	 474
 432	 433	 396	 409	 393	 428	 448	 400	 102
 117	 434	 126	 311	 413	 408	 449	 419	 467
 385	 470	 465	 407	 478	 406	 411	 140	 363
 386	 403	 415	 335	 105	 306	 444	 447	 418
 399	 128	 443	 459	 479	 422	 384	 120	 476
 435	 416	 390	 392	 454	 106	 471	 123	
 472	 394	 397	 119	 391	 405	 483	 477	
 437	 395	 442	 455	 107	 115	 108	 381	
 466	 109	 100	 453	 398	 450	 482	 475	
 340	 468	 114	 414	 118	 116	 421	 111	

