# Colorstar

→ **LOGOMATTE • INNEN**



## WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

**ColorStar-Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Design versehen, das auf einen umweltfreundlichen PET-Teppich gedruckt wird. Wählen Sie aus 66 Standardfarboptionen.**

- Garn enthält **100% recycelte** Materialien
- Fotografische **Druckqualität**
- Unglaubliche **Fleckenbeständigkeit:** keine Verfärbungen, leicht zu reinigen
- Produziert innerhalb von **24 Stunden**
- Das Polymer besteht zu 34% aus recyceltem Material

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **SKU** | 745; 746; 747 |
| **Garn** | 100% recyceltes PET-Material, gezwirnte und thermofixierte Multifilamente<br>• **Garnengewicht:** 900 g/m² |
| **Rückseite** | • **Trägermaterial:** 100% recyceltes PET, Nicht gewebter<br>• **Gummiunterlage:** 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer, phthalatfrei<br>• Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung<br>• Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten<br>• **Dicke:** 1.5 mm - Auch mit 3mm Gummiunterlage erhältlich |
| **Trittrand** | • **Dicke:** 2.5 mm<br>• **Breite**: 2 cm |
| **Andere Eigenschaften** | • **Florhöhe:** 11 mm<br>• **Gesamtgewicht:** 2,9 kg/m² |
| **Sicherheit** | • **Statische kontrolle:** ISO 6356 (2012) Bestimmung der statischen elektrischen Neigung - Gehtest: -0,3 kVolts. Erfüllt die Anforderungen des IBM-Tests<br>• **Entflammbarkeit:** Cfl / s1 gemäß EN 13501-1. Besteht BS 4790 (1987) Bestimmung der Entflammbarkeit von textilen Bodenbelägen: Geringer Radius der Entzündungswirkung. |
| **Empfohlene Verwendungszwecke** | Empfohlen für den gewerblichen Einsatz in Innenräumen, an Eingangsbereichen, in Lobbys, an Rezeptionen oder überall dort, wo Sie Ihr Firmenlogo, Ihren Slogan, Ihr Design oder Ihre Botschaft an Kunden/Besucher oder Mitarbeiter zeigen möchten. |




## STANDARDGRÖßEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60x85 | 85x300 | 115x250 | 150x250 |
| 75x85 | 115x180 | 115x300 | 150x300 |
| 85x115 | 115x200 | 150x200 | 200x200 |
| 85x150 | 115x240 | 150x240 | 200x300 |

## SONDERGRÖßEN

**Max. Größe** : 200 cm x 550 cm

**Größentoleranz:** +/- 2%
**Gewichtstoleranz:** +/- 5%

## FARBEN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C9 | C17 | C25 | C32 | C39 | C46 | C53 | C60 |
| C2 | C10 | C18 | C26 | C33 | C40 | C47 | C54 | C61 |
| C3 | C11 | C19 | C27 | C34 | C41 | C48 | C55 | C62 |
| C4 | C12 | C20 | C28 | C35 | C42 | C49 | C56 | C63 |
| C5 | C13 | C21 | C29 | C36 | C43 | C50 | C57 | C64 |
| C6 | C14 | C22 | C30 | C37 | C44 | C51 | C58 | C65 |
| C7 | C15 | C23 | C31 | C38 | C45 | C52 | C59 | C66 |
| C8 | C16 | C24 | | | | | | |

## Wie viele Plastikflaschen retten wir?

| | | |
|---|---|---|
| 60 x 85 | → | 33 |
| 75 x 85 | → | 41 |
| 85 x 115 | → | 62 |
| 85 x 150 | → | 82 |
| 85 x 300 | → | 164 |
| 115 x 180 | → | 132 |

| | | |
|---|---|---|
| 115 x 200 | → | 147 |
| 115 x 240 | → | 176 |
| 115 x 250 | → | 192 |
| 115 x 300 | → | 221 |
| 150 x 200 | → | 192 |
| 150 x 240 | → | 230 |

| | | |
|---|---|---|
| 150 x 250 | → | 240 |
| 150 x 300 | → | 288 |
| 200 x 200 | → | 256 |
| 200 x 300 | → | 384 |

# REINIGUNGSANLEITUNG

**ColorStar Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:**

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger
3. stark frequentierten Bereichen);
4. Mit einem Extraktor gereinigt oder bei Bedarf abgespritzt, um schwere Verschmutzungen zu
5. entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

**Waschanleitung**

1. Spülen, 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
2. Spülen (optional), 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
3. Pause, 2-3 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur
5. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit kalter Temperatur
6. Schleudern auf niedriger Stufe, 1-2 Min.
7. Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
8. Extrahieren, bei maximal 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 5-10 Min. bei einer maximalen Trommeltemperatur von 82 °C
10. Abkühlung, 5 Min.

**Zusätzliche Empfehlungen**

- Bei stark verschmutzten Matten die Temperatur bis auf max. 60°C.
- Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; nichtionische Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert verwenden.
- Matten nicht zu lange trocknen; die Korbtemperatur des Trockners sollte 82 °C nicht überschreiten.
- Wenn die Matten nicht getrocknet werden, kann die Endspülung auf 49 °C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeitsaufnahme nach dem Herausziehen verringert.
- Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus; lassen Sie die Matten vor dem Aufrollen abkühlen.